

製品認定審査証明書

日遮協製認第 153012 号

認定名称 保護マット
「エコ・セフティー (P 及び E タイプ)」

日本遮水工協会の自主規格に基づき、依頼のあった標記の製品について製品認定審査委員会の更新審査の結果、下記のとおり証明する。

平成 21 年 4 月 1 日

日本遮水工協会

会長 上田 満夫

記

1. 審査証明の結果

保護マット「エコ・セフティー (P 及び E タイプ)」は次の性能において自主基準の性能を有することが確認された。

- (1) 外観に異常がないことを認める。
- (2) 十分な保護性能を有することを認める。
- (3) 製品として満足すべき基本特性を有していることを認める。
- (4) 十分な耐久性に係る特性を有していることを認める。
- (5) 安全性に優れたものであることを認める。

2. 審査証明の前提

- (1) 認定品は廃棄物最終処分場向け遮水工材料とする。
- (2) 認定品は有害物質を使用していないものとする。
- (3) 認定品は適正な品質管理のもとに製造されたものとする。

3. 審査証明の範囲

審査証明の範囲は、申請者より提出された廃棄物最終処分場向け遮水工材料とする。

4. 留意事項

本製品の品質基準については「日本遮水工協会の自主基準」による。

5. 審査証明の詳細 別紙製品認定審査結果通知書を参照

6. 審査証明の有効期限 平成 26 年 3 月 31 日

7. 審査証明の依頼者 ダイニック・ジュノ株式会社

住所 東京都港区芝大門 1-3-4

日遮協製認第 153012 号

2003 年 6 月 10 日

ダイニック・ジュノ株式会社殿

日本遮水工協会
製品認定事務局



製品認定審査結果通知書

日頃、当協会の事業運営に関しましては、格別のご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
貴社より申し込みのありました製品認定につきましては審査の結果、下記により認定いたしましたので通知いたします。

記

製品名 エコ・セフティー

Pタイプ
Eタイプ

総合判定

認定

分類 保護マット

用途 一般保護マット及び中間保護マット

項目	自主基準		判定
材質	反毛フェルト (JISL3204 の 3 種 4 号相当以上)		合格
目付量	1000 g / m ² 以上	JIS L3204 に準拠	合格
強度	引張強さ		20N / cm 以上
	貫入抵抗	500N 以上	ASTM-D-4833 に準拠 合格
耐久性	耐候性	促進暴露試験後(1000hr 以上)の貫入抵抗 500 以上 合格	
	遮光性	/	
埋立作業保護性能	500N 以上	ASTM-D-4833 に準拠	合格
溶出濃度	昭和 48 年環告 13 号、昭和 46 年総理府冷 35 号 排水基準に定める省令において基準値以下		合格

以上