

製品認定審査証明書

日遮協製認第 253029 号

認定名称 保護マット
「ボランス 9551HB」

日本遮水工協会の自主規格に基づき、依頼のあった標記の製品について製品認定審査委員会の審査の結果、下記のとおり証明する。

2013年4月1日

日本遮水工協会
会長 上田 滋夫

記

1. 審査証明の結果

保護マット「ボランス 9551HB」は次の性能において自主基準の性能を有することが確認された。

- (1) 外観に異常がないことを認める。
- (2) 十分な保護性能を有することを認める。
- (3) 製品として満足すべき基本特性を有していることを認める。
- (4) 十分な耐久性に係る特性を有していることを認める。
- (5) 安全性に優れたものであることを認める。

2. 審査証明の前提

- (1) 認定品は廃棄物最終処分場向け遮水工材料とする。
- (2) 認定品は有害物質を使用していないものとする。
- (3) 認定品は適正な品質管理のもとに製造されたものとする。

3. 審査証明の範囲

審査証明の範囲は、申請者より提出された廃棄物最終処分場向け遮水工材料とする。

4. 留意事項

本製品の品質基準については「日本遮水工協会の自主基準」による。

5. 審査証明の詳細 別紙製品認定審査結果通知書を参照

6. 審査証明の有効期限 2018年3月31日

7. 審査証明の依頼者

東洋紡株式会社

住所 東京都品川区東五反田 2-10-2 五反田スクエア

2013 年 4 月 1 日

東洋紡株式会社 殿

日本遮水工協会
 制度技術部会
 製品認定分科会



製品認定審査結果通知書

記

製品名 ボランス 9551HB
 分類 保護マット
 用途 一般保護マット

総合判定	認定
------	----

項目	自主基準		判定
材質	ポリエステル(長繊維)		合格
目付量	400 g / m ² 以上	JIS L1908 に準拠	合格
強度	引張強さ 185N / cm 以上		合格
	貫入抵抗 500N 以上	ASTM-D-4833 に準拠	合格
耐久性	耐候性	促進暴露試験後(1000hr 以上)の貫入抵抗 500 以上	合格
	遮光性	95%以上	JIS-L-1055 に準拠 合格
埋立作業保護性能	500N 以上	ASTM-D-4833 に準拠	合格
溶出濃度	昭和 48 年環告 13 号、昭和 46 年総理府令 35 号 排水基準に定める省令において基準値以下		合格

以上