

商品・工法名称	圧密性廃棄物に被覆する通気性防水シートの下地処理工法
商品・工法の分類	□瓦礫処理、□除染作業、■除染仮置き、□復旧・復興、□その他
商品・工法概要	腐敗性廃棄物等に通気性防水シートを被覆する場合に、腐敗によりシートに凸凹が生じることがある。これを防ぐため、ジオグリッド等の剛性のあるものを、廃棄物上部にある程度の抗張力を与え被覆し、その上部にシートを敷設することで凸凹が生じることを防ぐ工法。
商品規格・概略図等	<p>使用材料：ある程度の強度、剛性を有するジオグリッド、ジオネット 例、テンサーSS-1等</p>
使用・施工条件 適応場所など	除染廃棄物等の現場保管、仮置場
その他必要資材	ジオグリッド等に抗張力（テンション）を与えるための錘
使用・施工上の 留意点	抗張力を与える錘は、圧密により沈下しても底部に接しないようにし、常に抗張力が働くようにする。
維持管理	（シート上部に凸凹が生じ滞水する場合、抗張力が失われていることがあるので、この場合は、錘をあげるなどの対策が必要。）
経済性	ジオグリッドと錘の材・工で 600～1,000 円/㎡程度
参考文献	
問合せ先	東洋紡株式会社 スパンボンド事業部 石川、奥村 03-6887-8858