

商品・工法名称	Vシート工法
商品・工法の分類	□瓦礫処理、□除染作業、□除染仮置き、■復旧・復興、□その他
商品・工法概要	<p>・EVA樹脂系シート防水工法 東日本大震災で破損した農業用水路の補修で採用実績。 セメントペーストを接着剤としシートを敷設、水路内面・目地部の防水補修に対応。</p>
商品規格・概略図等	<p>規格品：t=0.8mm厚×1000mm幅×25m 目地補修の場合は、水路寸法や躯体条件によって補修シート幅をご提案。 ※目地用各幅スリット品をご用意。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;"> 〈目地補修〉 〈面補修〉 </p>
使用・施工条件 適応場所など	<p>農業用水路：水路内面・目地部 揚排水機場：水槽壁面</p>
その他必要資材	<p>Vシートプライマー：セメント接着増強用 Vシートコート：シート端部防水用 HPトップ：保護塗料 ポルトランドセメント：シート接着用</p>
使用・施工上の 留意点	<p>雨天時は、接着不良の原因となるため施工を行わない。 流水の遮断・湧水処置を行う。</p>
維持管理	<p>シート裏に気泡残りによる接着不良がないか触手確認。 シート重ね幅確認。</p>
経済性	<p>補修面の完全乾燥が不要。 特殊技術を要さないため、誰でも施工できる。 全面防水工法：¥8,500/m²、目地防水工法（300mm幅）：¥6,000/m</p>
参考文献	
問合せ先	<p>弘進ゴム株式会社 化工品販売部 仙台チーム 担当：緑山 宮城県亶理郡亶理町逢隈田沢字北疣石 5-1 TEL 0223-34-7711 FAX 0223-34-6885 http://www.kohshin-grp.co.jp</p>

